

产品技术参数表

NVT-254G

产品信息

型号	NVT-254G
标准供货宽度	3000 mm / 118in
可以纵拼	是

结构

上表面材料	聚氯乙烯
表面结构	光滑
涂层厚度	0,5 mm / 0,02in
颜色	绿 (~RAL 5020)
传动面表面材料	聚氯乙烯
表面结构	小钻石格
涂层厚度	0,5 mm / 0,02in
颜色	绿 (~RAL 5020)
强力层材料	横向稳定聚酯经纱和纬纱织物
织物层数	2
传动面编织方式	双面涂覆

技术参数

总厚度	3.0mm ± 0,15 0,118 in ± 0,006
重量	3,5 kg/m ² ± 0,15 0,716 lbs/ft ² ± 0,031
松弛k1%值 (1%伸长率时的有效拉力) · 按照ISO 21181:2005确定	6,5 N/mm / 37,12 lbf/in
断裂力	160 N/mm / 914 lbf/in
纵向断裂伸长率	28 %
最小安装伸长率	0,3 %
最大安装伸长率	1 %
驱动面对钢板的摩擦系数 (按 ISO 21182 标准)	0,55
允许的工作温度	-10/70 °C, 短时 90 °C 14/158 °F, 短时 194 °F
上表面涂层硬度 (Shore A) · 依据 DIN 53505	75
导热系数	60 W/(K*m ²)

产品技术参数表

NVT-254G

特性

横向刚性	横向稳定
可成槽	否
适合堆积	否
爬坡输送	否
适合刀口	否
适合转弯	否
阻燃	否
噪声发展	普通
皮带支撑	托辊

食品特性

未通过输送未包装食品的(EU) 10/2011 和 (EC) 1935/2004, FDA 21CFR 或 MHLW 370认证。

静电特性

抗静电的	否
------	---

后加工

皮带封边	Smartseal封边; Proseal封边
适合波状挡边	是
顶面挡板/导条	是
底面导条	是
机械钉扣	KS; CS-05; HS-22

最小滚轮直径

齿接·有反向弯曲	40 mm / 1,6 in
双层齿接·有反向弯曲	40 mm / 1,6 in
阶梯搭接接口·有反向弯曲	40 mm / 1,6 in

应用

渔业和肉食行业	肉类加工
食品行业	果蔬加工
物流	滚轴输送机
无纺布	梳棉机·普通输网机
纱线生产	混合开棉机; 包装线

产品技术参数表

NVT-254G

附注

耐化学腐蚀性

V